






型號		DIR-819	DIR-822 (C)	DIR-825 (G1)	DIR-825+	DIR-842(C版) (MU-MIMO)	DIR-853	DIR-867	DIR-878
外觀									
產品說明		Wireless AC750 雙頻無線路由器	Wireless AC1200 雙頻無線路由器	Wireless AC1200 雙頻 Gigabit無線路由器	Wireless AC1200 雙頻 Gigabit無線路由器	Wireless AC1200 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由器	Wireless AC1300 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由器	Wireless AC1750 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由器	Wireless AC1900 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由器
支援mesh技術		-	-	-	-	-	-	-	-
High Power		-	-	-	-	-	v	v	v
無線天線技術		5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	不可拆式7dBi高增益天線	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	7dBi高增益天線	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號
天線技術	2.4GHz	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	3T3R	3T3R
	5GHz	1T1R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	3T3R	3T3R
傳輸速率		AC 750 300+433Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1300 400+867Mbps	AC 1750 450+1300Mbps	AC 1900 600+1300Mbps
天線形式		外接3根5dBi天線	外接4根天線5dBi雙頻天線	外接4根5dBi天線	外接4根7dBi天線	外接4根5dBi天線	外接4根7dBi天線	外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線
有線網路 (LAN/WAN)		10/100Mbps*5	10/100Mbps*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5
USB Port		-	-	1組USB 2.0埠	1組USB 2.0埠	-	-	-	-
WPS按鍵		v	v	v	v	v	v	v	v
訪客無線網路		v	v	v	v	v	v	v	v
無線網路排程		v	v	v	v	v	v	v	v
家長管控		MAC 過濾24組	MAC 過濾24組	MAC 過濾24組	MAC 過濾24組	MAC 過濾24組	v	v	v
URL網址過濾		40組	15組	40組	40組	15組	15組	15組	15組
VPN Server		-	-	-	-	-	-	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec
QoS		D-Link Engine技術可依個人使用者行為設定IP位址與應用協定的優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	D-Link Engine技術可依個人使用者行為設定IP位址與應用協定的優先權	D-Link Engine技術可依個人使用者行為設定IP位址與應用協定的優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權
模式		Router	Router	Router	Router	Router	Router	Router	Router
智慧型手機QRS App設定		-	D-Link QRS app	-	-	D-Link QRS app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	F/W:1.00 D-Link QRS app F/W 1.10:D-Link Wi-Fi app
McAfee 五年防護		-	-	-	-	-	-	-	-
McAfee 兩年防毒(無設備上限限制)		-	-	-	-	-	-	-	-
IPv6		v	v	v	v	v	v	v	v
電源供應器規格		輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 5V/0.5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/0.5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/1.5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/ 1.5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/1.5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/1.5A

型號		DIR-879	DIR-882	DIR-2680	DIR-895L	COVR-C1202	COVR-C1203	COVR-2202
外觀								
產品說明		Wireless AC1900 雙頻Gigabit無線路 由器	Wireless AC2600 雙頻Gigabit無線 路由器	D-Fend 防禦型 AC2600無線路由 器	Wireless AC5300 三頻雙核Gigabit無 線路由器	AC1200 Covr 全覆 蓋家用Wi-Fi系統	AC1200 Covr 全覆 蓋家用Wi-Fi系統	AC2200 Covr 全覆 蓋家用Wi-Fi系統
支援mesh技術		-	-	-	√	√	√	√
High Power		√	√	√	√	√	√	√
無線天線技術		High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強 無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術 增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術 增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強 無線訊號	High Power 增強無線 涵蓋範圍	High Power 增強無線 涵蓋範圍	High Power 增強無線 涵蓋範圍
天線技術	2.4GHz	3T3R	4T4R	4T4R	4T4R	2T3R	2T3R	2T2R
	5GHz	3T3R	4T4R	4T4R	(4T4R)*2	2T2R	2T2R	2T2R
傳輸速率		AC 1900 600+1300Mbps	AC 2600 800+1732Mbps	AC 2600 800+1732Mbps	AC 5300 1000+2167+ 2167Mbps	AC1200 300+867Mbps	AC1200 300+867Mbps	AC2200 400+867+867Mbps
天線形式		外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線	內建3D立體天線 設計x4	8根可拆式天線 3dBi天線	內建3天線	內建3天線	內建6根高效能天線
有線網路 (LAN/WAN)		Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*4	Gigabit*5	Gigabit*2 (自動偵測 WAN/LAN)	Gigabit*2 (自動偵測 WAN/LAN)	Gigabit*2
USB Port		-	1組USB 3.0埠 1組USB 2.0埠	1組USB 3.0埠	1組USB 3.0埠 1組USB 2.0埠	-	-	-
WPS按鍵		√	√	√	√	√	√	√
訪客無線網路		√	√	√	√	√	√	√
無線網路排程		√	√	√	√	√	√	√
家長管控		MAC 過濾24組	√	√ By McAfee	MAC 過濾24組	√	√	√
URL網址過濾		15組	15組	√ By McAfee	15組	15組	15組	15組
VPN Server		-	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	-	-	-
QoS		智慧型QoS，使用者 依據排列順序自訂優 先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	iQoS依據應用程式或 是使用者排列順序自 訂優先權	智慧型QoS，使用者 依排列順序自訂優先 權	智慧型QoS，使用者依 排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依 排列順序自訂優先權
模式		Router/AP/Extender	Router	Router	Router/AP/Media Bridge	Mesh Router	Mesh Router	Mesh Router
智慧型手機QRS App設 定		D-Link QRS app	F/W:1.00 D-Link QRS app F/W 1.10:D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	D-Link QRS app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app
McAfee 五年防護		-	-	√	-	-	-	-
McAfee 兩年防毒(無設 備上限限制)		-	-	√	-	-	-	-
IPv6		√	√	√	√	√	√	√
電源供應器規格		輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： Type-C(5V/3A)	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： Type-C(5V/3A)	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2A

型號		DIR-1360	DIR-1760	DIR-1960	DIR-2660	DIR-3060
外觀						
產品說明		AC1300 Wi-Fi Mesh 無線路由 器	AC1750 Wi-Fi Mesh 無線路由 器	AC1900 Wi-Fi Mesh 無線路由 器	AC2600 Wi-Fi Mesh 無線路由 器	AC3000 三頻Wi-Fi Mesh 無線路 由器
支援mesh技術		v	v	v	v	v
High Power		v	v	v	v	v
無線天線技術		High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號
天線技術	2.4GHz	2T2R	3T3R	3T3R	4T4R	4T4R
	5GHz	2T2R	3T3R	3T3R	4T4R	2T2R 4T4R
傳輸速率		AC1300 400+867Mbps	AC 1750 450+1300Mbps	AC 1900 600+1300Mbps	AC 2600 800+1733Mbps	AC 3000 400+867+ 1733Mbps
天線形式		外接4天線	外接4天線	外接4天線	外接4天線	外接6天線
有線網路 (LAN/WAN)		Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5
USB Port		1組USB 3.0埠	1組USB 3.0埠	1組USB 3.0埠	1組USB 3.0埠 1組USB 2.0埠	1組USB 3.0埠 1組USB 2.0埠
WPS按鍵		v	v	v	v	v
訪客無線網路		v	v	v	v	v
無線網路排程						
家長管控		v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee
URL網址過濾		v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee	v By McAfee
VPN Server		支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec
QoS		智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權
模式		Mesh Router	Mesh Router	Mesh Router	Mesh Router	Mesh Router
智慧型手機QRS App設 定		D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app
McAfee 五年防護		v	v	v	v	v
McAfee 兩年防毒(無設 備上限限制)		v	v	v	v	v
IPv6		v	v	v	v	v
電源供應器規格		輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/3A