




















型號		DIR-809	DIR-822 (C)	DIR-825 (G1)	DIR-825+	DIR-842(B2)	DIR-842(C版) (MU-MIMO)	DIR-850L(B)	DIR-853
外觀									
產品說明		Wireless AC750 雙頻無線路由器	Wireless AC1200 雙頻無線 線路由器	Wireless AC1200 雙頻 Gigabit無線路由 器	Wireless AC1200 雙頻 Gigabit無線路由 器	Wireless AC1200 雙頻Gigabit無線 路由器	Wireless AC1200 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由 器	Wireless AC1200 雙頻Gigabit無線 路由器	Wireless AC1300 MU-MIMO雙頻 Gigabit無線路由 器
支援mydlink平台		-	-	-	-	-	-	v	-
High Power		-	-	-	-	v	-	-	v
無線天線技術		5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	不可拆式7dBi高增益天線	可拆式7dBi高增益天線	5dBi高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	高增益天線執行MIMO技術增強無線訊號	7dBi高增益天線
天線技術	2.4GHz	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R
	5GHz	1T1R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R	2T2R
傳輸速率		AC 750 300+433Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1200 300+867Mbps	AC 1300 400+867Mbps
天線形式		外接3根5dBi天線	外接4根天線5dBi 雙頻天線	外接4根5dBi天線	外接4根7dBi天線	4根可拆式天線 7dBi雙頻天線	外接4根5dBi天線	內建2根 雙頻天線	外接4根7dBi天線
有線網路 (LAN/WAN)		10/100Mbps*5	10/100Mbps*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5
USB Port USB最大電流		-	-	1組USB 2.0埠	1組USB 2.0埠	-	-	1組USB 2.0埠 0.9A	-
WPS按鍵		v	v	v	v	v	v	v	v
訪客無線網路		-	v	v	v	v	v	v	v
排程	無線網路	-	v	v	v	v	v	v	v
	MAC 過濾/ 組數	24組	24組	24組	24組	24組	24組	24組	24組
URL網址過濾		24組	15組	40組	40組	15組	15組	15組	15組
WOL遠端喚醒功能		-	v	-	-	v	v	v	-
VPN Server		-	-	-	-	-	-	-	-
QoS		自動分配頻寬或依據IP位址設定上傳/下載頻寬	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	D-Link Engine技術可依據個人使用行為設定IP位址與應用協定的優先權	D-Link Engine技術可依據個人使用行為設定IP位址與應用協定的優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依排列順序自訂優先權
模式		Router/Repeater	Router	Router	Router	Router	Router	Router	Router
SharePort+		-	-	-	-	-	-	v	-
mydlink SharePort		-	-	-	-	-	-	v	-
智慧型手機QRS App設定		-	D-Link QRS app	-	-	D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link Wi-Fi app
DLNA		-	-	-	-	-	-	v	-
IPv6		-	v	v	v	v	v	v	v
電源供應器規格		輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 5V/1A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/0.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/ 1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1A

型號		DIR-859	DIR-867	DIR-869 (港、澳地區限定)	DIR-878	DIR-879	DIR-882	DIR-890L
外觀								
產品說明		Wireless AC1750 雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC1750 MU-MIMO雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC1750 雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC1900 MU-MIMO雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC1900 雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC2600 雙頻Gigabit無線路由器	Wireless AC3200 雙核三頻Gigabit無線路由器
支援mydlink平台		-	-	-	-	-	-	√
High Power		√	√	√	√	√	√	√
無線天線技術		高增益天線	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號	高增益天線 執行MIMO技術增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增強無線訊號
天線技術	2.4GHz	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	4T4R	3T3R
	5GHz	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	4T4R	(3T3R)*2
傳輸速率		AC 1750 450+1300Mbps	AC 1750 450+1300Mbps	AC 1750 450+1300Mbps	AC 1900 600+1300Mbps	AC 1900 600+1300Mbps	AC 2600 800+1732Mbps	AC 3200 600+1300+1300Mbps
天線形式		外接3根天線 雙頻天線	外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線	外接4根雙頻天線	外接6根天線 3dBi天線
有線網路 (LAN/WAN)		Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*5
USB Port USB最大電流		-	-	-	-	-	1組USB 3.0埠 1組USB 2.0埠	1組USB 3.0埠 0.9A 1組USB 2.0埠0.9A
WPS按鍵		√	√	√	√	√	√	√
訪客無線網路		√	√	√	√	√	√	√
排程	無線網路	√	√	√	√	√	√	√
	MAC 過濾/ 組數	24組	24組	24組	24組	24組	24組	24組
URL網址過濾		15組	15組	15組	15組	15組	15組	15組
WOL遠端喚醒功能		√	√	√	√	√	√	√
VPN Server		-	支援L2TP over IPsec	√ (f/w 1.02) 支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	-	支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec
QoS		智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	智慧型QoS，使用者依據排列順序自訂優先權	iQoS依據應用程式或是使用者排列順序自訂優先權
模式		Router	Router	Router/AP/Extender	Router	Router/AP/Extender	Router	Router/AP
SharePort+		-	-	-	-	-	-	√
mydlink SharePort		-	-	-	-	-	-	√
智慧型手機QRS App設定		D-Link QRS app	D-Link Wi-Fi app	D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link QRS app
DLNA		-	-	-	-	√	-	√
IPv6		√	√	√	√	√	√	√
電源供應器規格		輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/1.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/2.5A	輸入： 100 ~ 240 VAC 輸出： 12V/5A

型號		DIR-885L	DIR-895L	COVR-1203	COVR-3902	
外觀						
產品說明		Wireless AC3150 雙頻Gigabit無線 路由器	Wireless AC5300 三頻雙 核Gigabit無線路 由器	AC1200 Covr 全覆蓋家用Wi- Fi系統	AC3900 Covr 全覆蓋家用Wi- Fi系統	
支援mydlink平台		v	v	-	-	
High Power		v	v	v	v	
無線天線技術		High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 執行進階AC Smartbeam技術增 強無線訊號	High Power 增強 無線涵蓋範圍	High Power 執行進階AC Smartbeam技術 增強無線訊號	
天線技術	2.4GHz	4T4R	4T4R	2T3R	Router:4T4R Extender:2T2R	
	5GHz	4T4R	(4T4R)*2	2T2R	Router:4T4R Extender:2T2R	
傳輸速率		AC 3150 1000+2167Mbps	AC 5300 1000+2167+ 2167Mbps	AC1200 300+867Mbps	Router: AC2600 800+1732Mbps Extender: AC1300 400+867Mbps	
天線形式		4根可拆式天線 3dBi天線	8根可拆式天線 3dBi天線	內建3天線	Router: 外接4根天線 Extender: 內建2根天線	
有線網路 (LAN/WAN)		Gigabit*5	Gigabit*5	Gigabit*2 (自動偵測 WAN/LAN)	Router: Gigabit*5 Extender: Gigabit*2	
USB Port USB最大電流		1組USB 3.0埠 0.9A	1組USB 3.0埠 0.9A 1組USB 2.0埠 0.9A	-	1組USB 3.0埠	
WPS按鍵		v	v	v	v	
訪客無線網路		v	v	v	v	
排程	無線網路	v	v	v	v	
	MAC 過濾/ 組數	24組	24組	24組	24組	
URL網址過濾		15組	15組	15組	15組	
WOL遠端喚醒功能		v	v	-	v	
VPN Server		支援L2TP over IPsec	支援L2TP over IPsec	-	支援L2TP over IPsec	
QoS		iQoS依據應用程式 或是使用者排列順 序自訂優先權	iQoS依據應用程式 或是使用者排列順 序自訂優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	智慧型QoS，使用 者依排列順序自訂 優先權	
模式		Router/AP/Media Bridge	Router/AP/Media Bridge	Router/extender (自動偵測)	Router/extender (自動偵測)	
SharePort+		v	v	-	-	
mydlink SharePort		v	v	-	-	
智慧型手機QRS App設 定		D-Link QRS app	D-Link QRS app	D-Link Wi-Fi app	D-Link Wi-Fi app	
DLNA		v	v	-	-	
IPv6		v	v	v	v	
電源供應器規格		輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12V/5A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: Type-C(5V/3A)	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: Router:12V/3A Extender:12V/1 A	