Model	DCS-6100LH	DCS-8350LH	DCS-8526LH	DCS-6500LH	DCS-8620LH	DCS-8302LH	DCS-8302LH(B)	DCS-8630LH	DCS-8635LH
產品圖									
畫素	200萬	400萬	200萬	200萬	400萬	200萬	300萬	200萬	400萬
旋轉鏡頭	-	-	水平340度 垂直100度	水平340度 垂直90度	-	-	-	-	水平270度
可視角度(水平 / 垂直)	90° / 60°	110°/ 59°	120° / 60°	85° / 42°	108°/58°	109°/57°	116°/64°	123.8°/65.4°	105° / 56.4°
數位放大	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦	支援數位變焦
影像壓縮格式	H.264/JPEG	H.265	H.264	H.264	H.264/H.265	H.264	H.264	H.264	H.264/H.265
網路	無線	無線	有線/無線	無線	無線	有線/無線	有線/無線	無線	有線/無線
夜視/彩色夜視功能	5米夜視	7米微光彩色夜視	5米夜視	5米夜視	7米微光彩色夜視	5米夜視	5米夜視	7米彩色夜視	7米微光彩色夜視
單向語音/雙向語音	單向語音	雙向對講	雙向對講	雙向對講	雙向對講	雙向對講	雙向對講	雙向對講	雙向對講
移動/人體/車輛偵測	移動	移動/聲音/人體/煙霧 警報器聲音	人體/移動	移動	移動/聲音/人體/車輛 /玻璃破碎	移動/聲音/人體	移動/聲音/人體	人體/移動	人體/移動/車輛
聲音偵測	O	O	O	O	O	O	O	O	O
內建麥克風	O	O	O	O	O	O	O	O	O
內建喇叭	-	O	O	O	O	O	O	O	O
microSD插槽(事件/連續錄影)	-	事件/連續錄影	事件/連續錄影	事件錄影	事件/連續錄影	事件/連續錄影	事件/連續錄影	事件/連續錄影	事件/連續錄影
支援記憶卡容量	-	256G	256G	256G	256G	256G	256G	256G	256G
戶外認證	-	-	-	-	IP65	防潑水設計	防潑水設計	IP65	IP65
mydlink app 簡易設定	O	O 藍牙設定	O 藍牙設定	O	O 藍牙設定	O 藍牙設定	O 藍牙設定	O 藍牙設定	O 藍牙設定
mydlink 入口網站即時監看	O	O	O	O	O	O	O	O	O
雲錄影	O	O	O	O	O	O	O	O	O
變壓器規格	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 5VDC/ 1A (Micro-USB)	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 5VDC/ 1.2A (Micro-USB)	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 5VDC/ 2A (Micro-USB)	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 5VDC/ 1A (Micro-USB)	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12VDC/ 1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12VDC/ 1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12VDC/ 1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12VDC/ 1A	輸入: 100 ~ 240 VAC 輸出: 12VDC/ 1A
ONVIF	-	ONVIF Profile S/T	ONVIF Profile S	-	ONVIF Profile S	ONVIF Profile S	ONVIF Profile S	ONVIF Profile S	ONVIF Profile S/T
Zigbee3.0	-	-	-	-	-	-	-	O	-
天花板模式	O	O	O	O	O	O	O	-	-
google助理/alexa	O	O	O	O	O	O	O	O	O